

BIO RECOVER

IL LEGNO
REINVENTATO
*WOOD
REINVENTED*



LEA
CERAMICHE



LA NUOVA DEFINIZIONE DEL LEGNO

The new
meaning of wood



**BIO RECOVER
FULL BLUE
GOLDEN FLAME**

Parete / Wall
20x90cm / 8"x36" full blue



BIO RECOVER
GOLDEN FLAME

Pavimento / Floor
nat. rett. 20x180cm / 8"x71"

PUBLIC AREAS

BIO RECOVER PIED DE POULE BLUE GOLDEN FLAME

Pavimento / Floor
nat. rett. 20x180cm / 8"x71"
20x90cm / 8"x36" pied de poule blue



LIVING

BIO RECOVER FRAMMENTI WHITE WARM CREAM

Pavimento / Floor
nat. rett. 20x180cm / 8"x71"
12x20cm / 4³/₄"x8" frammenti white
8x20cm / 3¹/₈"x8" frammenti white
4x20cm / 1⁹/₁₆"x8" frammenti white





BIO RECOVER
FULL BLUE
GOLDEN FLAME

Parete / Wall
20x90cm / 8"x36" full blue



WARM CREAM



20x180cm / 8"x71"

nat. rett. (spessore 12mm)

LG4BR20



20x121,5cm / 8"x48"

nat. (spessore 10,5mm)

LG0BR20

GOLDEN FLAME



20x180cm / 8"x71"

nat. rett. (spessore 12mm)

LG4BR00



20x121,5cm / 8"x48"

nat. (spessore 10,5mm)

LG0BR00

BIO RECOVER		
gres tutta massa UGL full-body porcelain grès cérame en pleine masse vollgemischtes durchgefärbtes feinsteinzeug spessore 10,5mm / 12mm thickness épaisseur stärke		
CARATTERISTICHE TECNICHE* TECHNICAL CHARACTERISTICS CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN	metodo di prova test method methode d'essai prufmethode	valori medi average values valeurs moyens durchschnittliche werte
 assorbimento d'acqua (E) water absorption (E) absorption d'eau (E) wasserabsorption (E)	ISO 10545-3	≤ 0,04%
 resistenza al gelo frost resistance résistance au gel frostdbändigkeit	ISO 10545-12	resistente resistant résistant beständig
 resistenza alla flessione bending strength résistance à la flexion beugefestigkeit	ISO 10545-4	≥ 50 N/mm²
 sforzo di rottura (S) breaking strength (S) chargement de rupture (S) bruchlast (S)	ISO 10545-4	spess. 10,5mm: ≥ 2500 N spess. 12mm: ≥ 3000 N
 resistenza all'abrasione profonda résistance to deep abrasion résistance à l'abrasion profonde widerstand gegen tiefenabrier	ISO 10545-6	≤ 145 mm³
 dilatazione termica lineare thermal expansion dilatation thermique linéaire thermische dilatation	ISO 10545-8	$\alpha \leq 7 \times 10^{-6} \text{ }^{\circ}\text{C}^{-1}$
 resistenza agli sbalzi termici thermal shock resistance résistance aux chocs thermiques temperatur wechselbeständigkeit	ISO 10545-9	resistente resistant résistant beständig
 resistenza attacco chimico chemical resistance résistance chimique chemischee beständigkeit	ISO 10545-13	UHA, ULA resistente resistant résistant beständig
 resistenza alle macchie stain resistance résistance aux taches fleckenbeständigkeit	ISO 10545-14	5 resistente resistant résistant beständig
 resistenza allo scivolamento slip resistance résistance au glissement rutschfestigkeit	DIN 51130	R10
 resistenza allo scivolamento slip resistance résistance au glissement rutschfestigkeit	DIN 51097	B (A+B)
 coefficiente di attrito dinamico dynamic friction coefficient coefficient de friction dynamique dynamischer reibungskoeffizient	B.C.R. tortus	μ>0,40
 dynamic coefficient of friction (DCOF)	ANSI A 137.1:2012	DCOF≥0.42
 stonalizzazione shading denuançage spielfarbig		V4

*ISO 13006-G Bla UGL – EN 14411-G Bla UGL – ANSI A 137.1 (Unglazed Porcelain Tiles - Class P1)

IMPIEGHI USES EMPLOI ANWENDUNGSBEREICHE		
	alberghi hotels hotels hotels	 locali pubblici public spaces lieux publics öffentliche bereiche
	abitazioni housing maisons wohnbereiche	 aeroporti airports aéroports flughafen
	bar - ristoranti bar - restaurants bar - restaurants cafés - restaurants, gasthäuser	 centri commerciali malls centre commerciaux einkaufszentren
	negozi shops magasins geschäfte	 stazioni train stations gares bahnhöfe

IMBALLAGGI PACKING EMBALLAGE VERPACKUNGEN								
articolo			scatola			europallet		
			pz.	mq	kg	scat.	mq	kg
fondo	20x180	8"x71"	3	1,08	30,0	48	51,8	1440,0
fondo	20x121,5	8"x48"	5	1,22	29,0	24	29,2	696,0
decoro full	20x90	8"x36"	4	0,72	20,0	40	28,8	800,0
dec. pied de poule	20x90	8"x36"	4	0,72	20,0	40	28,8	800,0
decoro frammenti	-	-	6	0,29	9,0	96	27,6	864,0
battiscopa	10x60	4"x24"	12	7,2 m.l.	16,0	56	403,0 m.l.	896,0
gradino plus	35x120	13¾"x48"	2	0,84	23,2	16	13,4	371,2
angolo gradino plus	35x120	13¾"x48"	1	0,42	12,4	16	6,7	198,4



ISO 14001



emas




leed*



leed**



ISO 9001



casaclima***



marchio CE

* LEED
Lea Ceramiche, tramite la holding Panariagroup Industrie Ceramiche S.p.A., è socio ordinario del Green Building Council e del GBC Italia. Through Panariagroup Industrie Ceramiche S.p.A., Lea Ceramiche is an ordinary member of the Green Building Council and the GBC Italia. Par le biais de Panariagroup Industrie Ceramiche S.p.A., Lea Ceramiche est membre ordinaire du Green Building Council et du GBC Italia. Lea Ceramiche, durch die Holding Panariagroup Industrie Ceramiche S.p.A., ist ordentliches Mitglied von dem Green Building Council und dem GBC Italien. Lea Ceramiche, a través del holding Panariagroup Industrie Ceramiche S.p.A., es miembro afiliado del Consejo Construcción Verde y del Consejo Construcción Verde de Italia.

** LEED
Il contenuto di materiale riciclato "pre-consumo" della serie Bio Recover è del 40%, come certificato da ente esterno qualificato (certificato disponibile sul sito www.ceramichelea.com). Bio Recover is produced with 40% of pre-consumer materials, as certified by a qualified external company (certificate available on the website www.ceramichelea.com).

*** CASACLIMA
Lea Ceramiche, tramite la holding Panariagroup Industrie Ceramiche S.p.A., ha ottenuto la certificazione Partner Casaclima. Through Panariagroup Industrie Ceramiche S.p.A., Lea Ceramiche has obtained the Partner Casaclima certification. Par le biais de Panariagroup Industrie Ceramiche S.p.A., Lea Ceramiche a obtenu la certification Partner Casaclima. Lea Ceramiche, durch die Holding Panariagroup Industrie Ceramiche S.p.A., hat die Bescheinigung als Partner Casaclima bekommen. Lea Ceramiche, a través del holding Panariagroup Industrie Ceramiche S.p.A., ha obtenido la certificación Partner Casaclima.



ADIMEMBER



LEA CERAMICHE HA SCELTO MICROBAN®, IL LEADER MONDIALE NELLA PROTEZIONE ANTIBATTERICA

LEA CERAMICHE CHOOSES MICROBAN®, THE GLOBAL LEADER IN ANTIMICROBIAL TECHNOLOGY

PROTEZIONE 24 ORE SU 24
24/7 COVERAGE

EFFICACE CONTRO MACCHIE E ODORI CHE CAUSANO BATTERI
EFFECTIVE AGAINST STAIN AND ODOR CAUSING BACTERIA

MOLTEPLICI APPLICAZIONI ED UTILIZZI
MULTIPLE APPLICATIONS

TRATTAMENTO PERMANENTE
PERMANENT PROTECTION

INTEGRATA NELLA PIASTRELLA
INTEGRATED IN THE TILE

EFFICACE SU OGNI SUPERFICIE
EFFICIENT ON ANY SURFACE

BIO RECOVER

IL LEGNO
REINVENTATO
*WOOD
REINVENTED*



LEA

CERAMICHE

LEA CERAMICHE
Via Cameazzo, 21
41042 Fiorano Modenese
Modena Italy

Tel +39 0536 837811
Fax +39 0536 830326
info@ceramichelea.it
www.ceramichelea.com

Panariagroup Industrie Ceramiche
S.p.A.

SHOWROOM LEA CERAMICHE
Via Durini, 3
20122 Milano

Tel +39 02 76011406
showroom_milano@ceramichelea.it

LEA NORTH AMERICA, LLC
800 Clanton Road, Suite N
Charlotte, NC 28217

Tel +1 704 522 6300
Fax +1 704 522 6080
info@leausa.us
www.leausa.us